



NT 27/1 Me

L'aspirateur eau et poussières NT 27/1 Me est un modèle puissant à usage professionnel. Il est compact et dispose d'une série d'accessoires utiles, associés à l'aspirateur.











- 1 Rangement des accessoires intégré
- Logement pour accessoires
- Le tube d'aspiration et l'accessoire sont rangés à même l'appareil de manière sûre et pratique, toujours à portée de main.
- 3 Verrous métalliques robustes
- Verrous métalliques pour une fermeture des plus efficaces

2 Filtre cartouche avec flotteur

La puissance d'aspiration reste élevée et constante.

4 Bumper de protection

Le pare-choc protège l'aspirateur et les objets environnants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS





NT 27/1 Me

- Avec filtre cartouche et filtre humide
- Cuve à déchets en acier inoxydable
- Support accessoires et crochet pour câble

Caractéristiques technique	es	
Référence		1.428-100.0
Code EAN		4039784723931
Type de courant	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	I/s	67
Dépression	mbar / kPa	200 / 20
Contenance du réservoir	1	27
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance absorbée	W	max. 1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB/A	72
Poids	kg	8,2
Dimensions (L × I × H)	mm	420 × 420 × 540

Equipement		
Flexible d'aspiration	m	2,5 / avec coude
Tube d'aspiration	pièce(s) × m	2 × 0,5 / Métal
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Papier
Suceur sol eau/poussières	mm	300
Suceur fentes		I
Filtre à cartouche		1
Filtre à cartouche		Papier
Protection anti-chocs lors des déplacements		•
Classe de protection		
■ Ctondoud		

■ Standard.











		Référence	Quantité		Prix	Descriptif	
Filtre cartouche papier							
Filtre cartouche papier	1	6.414-789.0	1 pièce(s)			Papier, surface filtrante agrandie	
Sac filtrant pour liquides							
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	2	6.904-171.0	5 pièce(s)			5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	
Filtres papier							
Sacs filtrants papier	3	6.904-290.0	5 pièce(s)			Certifié pour la classe de poussières M. 5 unités	
Filtre tissu							
Filtre à membrane	4	6.906-103.0	1 pièce(s)			Non tissé aiguilleté en polyester lavable (40 °C).	

[■] Standard.

Accessoires optionnels.































		Pitius	Quantité	Diamètre			Built	Descriptif	
Canada adantiana		Référence	Quantité	nominal		Largeur	Prix	Descriptif	L
Coude, plastique		L = 024 740 0	4 -13 (-)	L DAL OF		1	ı	25 and Blooking to the state of 25	1_
Coude, plastique	1	5.031-718.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	
Coude, plastique, électrocon- ducteur	2	5.031-939.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électro- conducteur.	
Coude, plastique	3	6.902-009.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique, DN 35.	
Coude, plastique, électrocon-	4	5.032-427.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électrocon-	
ducteur			, , , ,					ducteur.	
Coude, plastique	5	5.031-904.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Plastique avec système à clips C-40.	
Suceurs pour sols									
Suceur eau et poussières, plastique standard, DN 35	6	6.906-512.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm		Suceur eau et poussières en plastique en DN 35 pour aspira teurs eau et poussières. Équipé de roulettes latérales, de bandes de brosses et de raclettes en caoutchouc. Largeur de travail : 300 mm.	
Suceur eau et poussières, alumini- um, DN 40	7	6.903-018.0	1 pièce(s)	40		370 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	
Suceur eau et poussière polyvalent	8	6.906-383.0	1 pièce(s)	40		450 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeu de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	×
Suceur polyvalent eau/poussières	9	6.906-384.0	1 pièce(s)	35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	
Buse de sol emballé gris basalte DN40	10	6.907-408.0	1 pièce(s)	40		360 mm		Buse universelle (DN 40) en plastique avec une largeur de travail de 360 mm. Avec des rouleaux latéraux, des bandes de brosse (6.905-878.0) et des lèvres en caoutchouc (6.905-877.0).	
Suceurs à fentes									
Suceur à fentes	11	6.900-385.0	1 pièce(s)	DN 35	210 mm			44 mm 300 mm. Plastique.	
	12	6.900-922.0	1 pièce(s)	35 mm	500 mm			35 mm 500 mm. Métal.	
	13	6.905-817.0	1 pièce(s)	40 mm	400 mm			40 mm 400 mm Métal.	
	14	6.906-240.0	1 pièce(s)	35 mm	250 mm			35 mm 250 mm Plastique.	
Tubes d'aspiration, métal		ı	1		1	ı			
Tube d'aspiration	15	6.900-514.0	1 pièce(s)	35	500 mm			Métallisé, chromé	
Tuyau d'aspiration	16	6.900-275.0	1 pièce(s)	40	550 mm			Le tuyau d'aspiration (DN 40, 1 × 0,55 m) en métal chromé fait partie de l'équipement standard de presque tous les aspirateurs professionnels bimoteur. Disponible en option pour les aspirateurs NT professionnels monomoteur avec flexible d'aspiration DN 40.	
Jeux de suceurs		1	1				1	1.	
Jeu de suceurs	17	2.860-116.0	1 pièce(s)	DN 35				Suceur fentes, suceur fauteuils, pinceau rond, électroconducteur.	
Coude, inox									
Coude, acier inoxydable DN 35		6.903-141.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Acier inoxydable.	
Coude DN 40, acier inoxydable	19	6.902-079.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Acier inoxydable.	
Coude, métal		1	1						
Coude, métal	20	6.900-519.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Métal, DN 35.	
Burner and and a state of	21	6.900-276.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Métal, DN 40.	
Brosses polyvalentes		1	La =13. ()	25	1422	I		Delle network (celle de vech)	
Brosse polyvalente	22	6.903-863.0	1 pièce(s)	35 mm	120 mm			Poils naturels (poils de vache), garniture 120 × 45 mm.	
Brosse polyvalente, DN 35, 120 mm	23	6.900-425.0	1 pièce(s)	35 mm	120 mm			Synthétique, garniture solide transparente, 120 x 45 mm.	





















		1	1			1			
		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Suceurs auto									
Suceur voiture	24	6.906-108.0	1 pièce(s)	DN 35		90 mm		Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kär- cher avec des poignées coudées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm.	
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°									
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	25	6.902-104.0	1 pièce(s)	35 mm	220 mm			35 mm 220 mm.Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	26	6.902-105.0	1 pièce(s)	40 mm	220 mm			40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistan aux hydrocarbures.	t \square
Suceurs combinés, poussière									
Suceur combiné, DN 35, 270 mm	27	6.906-511.0	1 pièce(s)	DN 35		270 mm		Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35.	
Suceurs tubes									
Brosse radiateurs 35/100	28	6.903-035.0	1 pièce(s)	35 mm				Plastique, diamètre de tube 100 mm	
Brosse radiateurs 35/200	29	6.903-036.0	1 pièce(s)	35 mm				Synthétique, diamètre tube 200 mm	
Pinceau d'aspiration									
Pinceau d'aspiration	30	6.903-862.0	1 pièce(s)	35 mm		70 mm		Suceur pinceau orientable (DN 35) doté de poils synthétiques haut de gamme. Dimensions de la garniture : 70 × 45 mm.	
Suceurs turbo									
Suceur pour fauteuils Turbo	31	2.860-113.0	1 pièce(s)	32 mm		160 mm		Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	
Suceur pour sols Turbo	32	2.860-114.0	1 pièce(s)	32 mm		270 mm		Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm.	
Tubes d'aspiration, inox									
Tube d'aspiration	33	6.902-081.0	1 pièce(s)	40	500 mm			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration	
	34	6.906-531.0	1 pièce(s)	40	1000 mm			d'eau.	
	35	6.902-154.0	1 pièce(s)	35	500 mm			Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	
Tubes d'aspiration, plastique									
Tube d'aspiration	36	6.900-384.0	1 pièce(s)	35	500 mm			Plastique.	

[■] Standard. □ Accessoires optionnels.





















						T		Т
		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration complets (sy	stème	à clip)						
Flexible d'aspiration	1	4.440-626.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m		Avec coude, C DN 35.	
Flexible d'aspiration, électrocon- ducteur	2	4.440-653.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m		Avec coude, électroconducteur, C DN 35.	
Kits de réparation								
Kit de réparation, C 35	3	2.639-682.0	1 pièce(s)	C- 35			Kit de réparation flexible d'aspiration (système à clip).	
Flexibles d'aspiration (fixation par	clip)							
Flexible d'aspiration	4	6.906-241.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m		Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips	
	5	6.906-275.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m		Flexible d'aspiration de 2,5 m de long avec raccord baïon- nette et raccord à clips, électro-conducteur	
	6	6.906-500.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m		Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips, électro-conducteur	
Flexibles d'aspiration complets								
Flexible d'aspiration, complet, 35 mm 4 m	7	4.440-287.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m		Plastique.	
Raccord de flexible								
Manchon de raccordement,DN 32/35, avec filetage intérieur	8	6.902-077.0	1 pièce(s)	DN 32			Pour le raccordement de deux flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	
Rallonges de flexible d'aspiration (systèn	e à clip)						
Rallonge de flexible	9	6.906-237.0	1 pièce(s)	DN 32	2,5 m		Pour prolonger tous les flexibles C-32 et C-35	

[■] Standard. □ Accessoires optionnels.

























	Référence	Ouantité	Diamètre nominal		P	rix	Descriptif	
n sur (1,						
1	5.407-112.0	1 pièce(s)	35 mm				Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	
2	5.407-109.0	1 pièce(s)	C-DN 40				Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	
3	5.407-111.0	1 pièce(s)	40 mm				Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur.	
il élec	troportatif, à clip	, électroconduc	teur					
4	5.453-048.0	1 pièce(s)	35 mm				Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électro- conducteur.	
5	5.453-050.0	1 pièce(s)	35 mm				Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électro- conducteur.	
l élec	troportatif, vissa	able						
6	5.453-016.0	1 pièce(s)	35 mm				Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.	
7	5.453-026.0	1 pièce(s)	35 mm				Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm.	
8	6.902-059.0	1 pièce(s)	35 mm				Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm.	
9	6.902-095.0	1 pièce(s)	35 mm				Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur.	
10	5.407-108.0	1 pièce(s)	40 mm				Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35.	
11	5.407-113.0	1 pièce(s)	40 mm				Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35.	
12	6.902-017.0	1 pièce(s)	40 mm				De DN 40 à DN 35, plastique.	
13	6.902-072.0	1 pièce(s)	35 mm				De DN 35 à 32, métallisé.	
14	2.860-117.0	1 pièce(s)					DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.	
i	1 2 3 I élec 4 5 I élec 6 7 8 9 10 11 12 13 14	1 5.407-112.0 2 5.407-109.0 3 5.407-111.0 I électroportatif, à clip 4 5.453-048.0 5 5.453-050.0 I électroportatif, vissa 6 5.453-016.0 7 5.453-026.0 8 6.902-059.0 9 6.902-095.0	D sur cône), électroconducteur 1 5.407-112.0 1 pièce(s) 2 5.407-109.0 1 pièce(s) 3 5.407-111.0 1 pièce(s) 1 électroportatif, à clip, électroconduc 4 5.453-048.0 1 pièce(s) 5 5.453-050.0 1 pièce(s) 1 électroportatif, vissable 6 5.453-016.0 1 pièce(s) 7 5.453-026.0 1 pièce(s) 8 6.902-059.0 1 pièce(s) 9 6.902-095.0 1 pièce(s) 10 5.407-108.0 1 pièce(s) 11 5.407-113.0 1 pièce(s) 12 6.902-017.0 1 pièce(s) 13 6.902-072.0 1 pièce(s) 14 2.860-117.0 1 pièce(s)	Référence Quantité nominal D'sur cône), électroconducteur 1 5.407-112.0 1 pièce(s) 35 mm 2 5.407-109.0 1 pièce(s) C-DN 40 3 5.407-111.0 1 pièce(s) 40 mm I électroportatif, à clip, électroconducteur 4 5.453-048.0 1 pièce(s) 35 mm 5 5.453-050.0 1 pièce(s) 35 mm I électroportatif, vissable 6 5.453-016.0 1 pièce(s) 35 mm 7 5.453-026.0 1 pièce(s) 35 mm 8 6.902-059.0 1 pièce(s) 35 mm 10 5.407-108.0 1 pièce(s) 40 mm 11 5.407-113.0 1 pièce(s) 40 mm 12 6.902-017.0 1 pièce(s) 40 mm 13 6.902-072.0 1 pièce(s) 35 mm	Référence Quantité nominal D'sur cône), électroconducteur 1 5.407-112.0 1 pièce(s) 35 mm 2 5.407-112.0 1 pièce(s) C-DN 40 3 5.407-111.0 1 pièce(s) 40 mm I électroportatif, à clip, électroconducteur 4 5.453-048.0 1 pièce(s) 35 mm 5 5.453-050.0 1 pièce(s) 35 mm I electroportatif, vissable 6 5.453-016.0 1 pièce(s) 35 mm I pièce(s) 7 5.453-026.0 1 pièce(s) 35 mm I pièce(s) 8 6.902-059.0 1 pièce(s) 35 mm I pièce(s) 9 6.902-059.0 1 pièce(s) 40 mm I pièce(s) 10 5.407-108.0 1 pièce(s) 40 mm I pièce(s) 11 5.407-113.0 1 pièce(s) 40 mm I pièce(s) 12 6.902-017.0 1 pièce(s) 35 mm 14 2.860-117.0 1 pièce(s) 35 mm	Référence Quantité nominal P D'sur cône), électroconducteur 1 pièce(s) 35 mm 1 pièce(s) 35 mm 2 5.407-109.0 1 pièce(s) C-DN 40 3 5.407-111.0 1 pièce(s) 40 mm 3 5.407-111.0 1 pièce(s) 40 mm 4 5.453-048.0 1 pièce(s) 35 mm 4 5.453-050.0 1 pièce(s) 35 mm 1 electroportatif, vissable 6 5.453-016.0 1 pièce(s) 35 mm 1 pièce(s) 35 mm 1 pièce(s) 35 mm 1 pièce(s) 35 mm 1 pièce(s) 40 mm 1 pièce(s) 35 mm 1 pièce(s) 40 mm 1 pièce(s) 1 pièce(s) 40 mm 1 pièce(s) 1 pièce(s)	Référence Quantité nominal Prix Descriçone), électroconducteur 1 5.407-112.0 1 pièce(s) 35 mm 2 5.407-109.0 1 pièce(s) 40 mm 3 5.407-111.0 1 pièce(s) 40 mm I électroportatif, à clip, électroconducteur 4 5.453-048.0 1 pièce(s) 35 mm 5 5.453-050.0 1 pièce(s) 35 mm 1 6 5.453-016.0 1 pièce(s) 35 mm 7 5.453-026.0 1 pièce(s) 35 mm 8 6.902-059.0 1 pièce(s) 35 mm 9 6.902-059.0 1 pièce(s) 35 mm 10 5.407-108.0 1 pièce(s) 40 mm 11 5.407-113.0 1 pièce(s) 40 mm 12 6.902-017.0 1 pièce(s) 35 mm 12 6.902-072.0 1 pièce(s) 35 mm 14 2.860-117.0 1 pièce(s) 35 mm	Réference Quantité nominal Prix Descriptif 3 sur cône), électroconducteur 1 5.407-112.0 1 pièce(s) 35 mm Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur. 2 5.407-109.0 1 pièce(s) C-DN 40 Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur. 3 5.407-111.0 1 pièce(s) 40 mm Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur. 1 électroportatif, à clip, électroconducteur 6 5.453-048.0 1 pièce(s) 35 mm Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électroconducteur. 5 5.453-050.0 1 pièce(s) 35 mm Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électroconducteur. 1 électroportatif, vissable B.5453-016.0 1 pièce(s) 35 mm Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm. 6 5.453-026.0 1 pièce(s) 35 mm Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm. 8 6.902-059.0 1 pièce(s) 35 mm Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm. 10 5.407-108.0 1 pièce(s) 35 mm Ø intérieur 28,0 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm, électroconducteur.

[■] Standard. □ Accessoires optionnels.







		Référence	Quantité	Largeur		Prix	Descriptif
Autres accessoires NT							
Outil de poussière de perçage	1	2.679-000.0	1 pièce(s)				Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans pous- sières de trous percés au foret. Compatible avec les aspira- teurs eau et poussières de Kärcher.
CS 40 Me	2	2.863-026.0	1 pièce(s)				Le pré-séparateur cyclonique CS 40 Me très efficace pour tous les aspirateurs eau et poussières NT de Kârcher est un accessoire spécialement conçu pour les applications de poussière fine sur les chantiers de construction ou dans l'industrie.

[■] Standard.

Accessoires optionnels.





		Référence	Longueur	Couleur	Quanti- té	Prix	Descriptif	
Divers								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 pièce(s)		20 m.	

[■] Standard.

Accessoires optionnels.