


## SP 9.000 FLAT

Débit maximal de 9 000 l/h et évacuation jusqu'à 1 mm pour un résultat quasiment sec : la pompe d'évacuation aspirant à plat SP 9.000 Flat est une pompe d'entrée de gamme compacte destinée aux eaux claires ou peu chargées.



### Référence

1.645-810.0

- Particulièrement durable grâce à la garniture mécanique en céramique
- Aspiration à plat jusqu'à 1 mm

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278951669
Puissance moteur max.	W	280
Débit max.	l/h	< 9000
Température d'admission d'eau	°C	max. 35
Hauteur de refoulement	m	6
Pression	bar	max. 0,6
Aspiration à plat jusqu'à	mm	1
Granulométrie	mm	max. 5
Profondeur d'immersion	m	max. 7
Eau résiduelle min., manuelle	mm	1
Hauteur d'eau résiduelle	mm	1
Filetage des raccords		G1 1/2
Filetage des raccords côté refoulement		G1/2 filetage interne
Câble d'alimentation	m	10
Voltage	V	230 - 240
Fréquence	Hz	50
Dimensions (L x l x H)	mm	227 x 240 x 262
Poids sans accessoires	kg	3,7
Poids avec emballage	kg	4,5

### Équipement

Poignée de transport confortable	■
Raccord pour flexible Quick Connect pour un raccordement rapide et facile du flexible	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Commutation fonctionnement manuel/automatique	■
Commutation aspiration à plat	Possibilité de fixer le commutateur du flotteur
Interrupteur à flotteur	■
Roulement en céramique	■
En mode manuel, la pompe fonctionne en permanence jusqu'à atteindre la hauteur d'eau résiduelle minimale	■

■ Standard.



### Roulement en céramique

- Pour une durée de vie prolongée



### Interrupteur à flotteur

- Permet d'allumer et d'éteindre la pompe en fonction du niveau de l'eau, en la protégeant ainsi contre une marche à sec.



### Quick Connect

- Support de raccord pour un raccordement rapide et simple des flexibles 1", 1 1/4" et 1 1/2" ou d'un raccord G1.

## ACCESSOIRES POUR SP 9.000 FLAT 1.645-810.0



	Référence	Descriptif	
<b>ADAPTATEURS / RACCORDS</b>			
Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) avec clapet anti-retour pour sortie G2	1 6.997-359.0	Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d'aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1".	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRES</b>			
Préfiltre pour les pompes d'évacuation, petit	2 2.997-201.0	Protège la pompe d'évacuation et augmente sa sécurité de fonctionnement : le préfiltre robuste et facile à installer pour les pompes d'évacuation SP 9.000 à SP 16.000 Flat/Dirt et SP 1 à SP 5 Flat/Dirt.	<input type="checkbox"/>
<b>DIVERS</b>			
Set de flexible plat	3 2.997-100.0	Set avec flexible plat peu encombrant avec flexible en tissu très flexible, y compris un collier de serrage en acier inoxydable pour raccorder le flexible à la pompe d'évacuation. Idéal comme flexible d'évacuation pour enlever l'eau en cas d'une inondation.	<input type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES</b>			
Tuyau PrimoFlex® 1" 1 m	4 2.645-247.0	Tuyau d'arrosage de qualité PrimoFlex® 1" au mètre pour une adaptation individuelle de la longueur (max. 50 m). Avec armature tissée résistante à la pression. Sans risque pour la santé.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 3/4" - 25 m	5 2.645-322.0	Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste - pour un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 3/4" - 50 m	6 2.645-323.0	Parfaitement robuste, extrêmement résistant à la flexion et sans risque pour la santé : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 50 m. En tissu multicouche haut de gamme - pour un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7 2.645-142.0	Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (3/4"). Longueur : 25 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels. ○ Détergents.