

## RALLONGE DE FLEXIBLE XH 10 Q QUICK CONNECT

Rallonge haute pression pour une flexibilité accrue. Flexible robuste de qualité supérieure DN 8 de 10 m, pour une longue durée de vie. Pour les appareils K 3 à K 7 avec raccord Quick Connect.



Référence

2.641-710.0

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784296244
Température	°C	max. 60
Pression max.	bar	180
Longueur	m	10
Poids	kg	1,1
Poids avec emballage	kg	1,3
Dimensions (L × l × H)	mm	240 × 240 × 85



## Tuyau rallonge de 10 m

- Extension du champs d'action pour une flexibilité plus importante

## Raccord rapide Quick connect

- Système de raccordement rapide pour un raccordement simple de la lance et du flexible haute pression.

## Tuyau de haute qualité DN-8 renforcé avec des tresses en textile

- Protection du flexible contre les nœuds

## APPAREILS COMPATIBLES

- K 7 Premium Smart Control
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 WCM Premium
- K 5
- K 5 Classic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 4 Car
- K 4
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4
- K 3
- K 3 Car \*MX
- K 3 \*GB
- K 3 Follow Me \*SA
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Deck
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Car&Home Deck
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Compact \*MX
- K 3 HR Plus