

## IVR 100/40 SC H ACD

L'IVR 100/40 Sc H ACD offre une contenance importante sur une surface de base réduite. Adapté à l'aspiration de poussières inflammables. Pour une installation dans les zones sans risque d'explosion.



### Référence

9.990-650.0

- Construction compacte avec surface de base réduite
- Décolmatage manuel du filtre
- Isolation acoustique

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529119308
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Débit d'air	l/s / m³/h	138 / 495
Dépression	mbar / kPa	140 / 14
Contenance du réservoir	l	100
Matériau de la cuve		Acier
Puissance absorbée	kW	4,7
Type d'aspiration		Électrique
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal pour accessoires		DN 50
Niveau de pression acoustique	dB/A	71
Poids sans accessoires	kg	205
Poids avec emballage	kg	213
Dimensions (L × l × H)	mm	855 × 760 × 2380
Classe de poussière - Filtre secondaire		H

### Équipement

Accessoires standard	non
Vidange du réservoir	Châssis réglable

■ Standard.



## Un compresseur à canal latéral sans usure

- Avec 4 kW de puissance absorbée et démarrage progressif pour l'aspiration de grandes quantités de poussières et de matières solides.
- Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures.
- Optimal pour les usages mobiles avec utilisation par plusieurs équipes.

## ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)

- Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables.
- Conforme à la norme CEI 60335-2-69.

## Particulièrement robuste, particulièrement flexible

- Avec support d'aspiration/raccord coudé mobile pratique.
- Avec une multitude de possibilités de rangement pour les accessoires.
- Appareil et châssis très robustes et dotés d'épaisseurs de paroi importantes.

## ACCESSOIRES POUR IVR 100/40 SC H ACD 9.990-650.0



	Référence	Descriptif	
<b>FILTRE</b>			
<b>Filtre à poches / filtre en étoile</b>			
Filtre à poches PE M 1,75 m <sup>2</sup>	1 9.981-681.0	Tissu filtrant électroconducteur de la classe de poussière M avec 517 mm de diamètre et 1,75 m <sup>2</sup> de surface filtrante.	■
<b>Filtre à cartouche</b>			
Filtre cartouche PE M 3 m <sup>2</sup>	2 9.980-249.0		■
<b>AIDES AU VIDAGE</b>			
<b>Sacs de vidage</b>			
Sac de récupération PE Ø 540 mm 100 l	3 9.989-607.0	Pour un vidage à faible dégagement de poussière : 5 sacs de vidage en PE d'un volume de 100 litres. Diamètre : 540 mm.	■
<b>ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS</b>			
<b>Réducteurs</b>			
Réducteur DN70 sur DN50	4 9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN50	5 9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES</b>			
<b>PVC</b>			
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	6 9.989-615.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 50. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	7 9.989-616.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 50. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>			
Flexible EVA DN 50 3 m	8 9.988-090.0	Flexible électroconducteur avec DN 50. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C, longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible EVA DN 50 5 m	9 9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
<b>Flexible, kits de montage</b>			
Flexible kit de montage DN50	10 9.989-628.0	Set de raccordement de flexible comprenant plusieurs pièces, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>			
Tuyau flexible PU DN50 3 m	11 9.989-619.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	12 9.989-620.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>			
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	13 9.989-623.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	14 9.989-625.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR 100/40 SC H ACD

### 9.990-650.0



	Référence	Descriptif	
<b>POIGNÉES</b>			
Coude aluminium 45° DN50	15	9.989-547.0	Poignée avec coude de 45°. En aluminium, DN 50. <input type="checkbox"/>
Manche droit acier fin AISI 304	16	9.989-899.0	<input type="checkbox"/>
Poignée DN50	17	9.977-678.0	Poignée électroconductrice, coudée à un angle de 45° en acier inoxydable. Cône intérieur DN 50. <input type="checkbox"/>
Poignée acier inoxydable DN 50	18	9.988-111.0	Poignée coudée et électroconductrice en acier inoxydable. Coude 45°, cône intérieur DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs standard</b>			
Suceur standard PVC DN 50	19	9.989-673.0	Suceur standard électroconducteur en PVC. DN 50. <input type="checkbox"/>
Buse standard silicone DN50	20	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Buse standard alu DN50	21	9.980-749.0	Suceur oblique en aluminium anodisé, électroconducteur, DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Suceurs sol</b>			
Suceur sol alu 200 mm DN 50	22	9.981-426.0	Suceur sol, DN 50, d'une largeur d'aspiration de 200 mm. <input type="checkbox"/>
Suceur sol alu 370 mm DN 50	23	9.989-664.0	Suceur sol. 370 mm, en aluminium. Électroconducteur. DN 50. <input type="checkbox"/>
Buse pour sol alu el 370 mm DN50	24	9.987-612.0	Suceur sol polyvalent électroconducteur. Largeur 370 mm, DN 50. <input type="checkbox"/>
Suceur sol alu 500 mm DN 50	25	9.989-684.0	Suceur sol, 500 mm, en aluminium. Électroconducteur. DN 50. <input type="checkbox"/>
Buse pour sol alu el 500 mm DN50	26	9.981-925.0	Suceur sol d'une largeur d'aspiration de 500 mm et articulation. DN 50, électroconducteur. <input type="checkbox"/>
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN50	27	9.988-115.0	Suceur sol (370 mm) en acier inoxydable, électroconducteur, DN 50. <input type="checkbox"/>
Buse pour sol, élément à brosse el. 370 mm	28	9.984-939.0	Raclette en caoutchouc électroconductrice pour suceur pour sol, largeur 370 mm. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR 100/40 SC H ACD

### 9.990-650.0



	Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs sol</b>			
Buse pour sol, élément à brosse 500 mm	29	9.980-764.0	Kit de barrettes à brosse pour suceur sol 500 mm, avec barrette profilée. <input type="checkbox"/>
<b>Suceurs grandes surfaces</b>			
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 50	30	9.988-119.0	Suceur en caoutchouc électroconducteur, coudé, DN 50, qualité alimentaire. <input type="checkbox"/>
<b>BROSSES</b>			
<b>Brosses standard</b>			
Brosse standard 40 mm DN50	31	9.981-432.0	Suceur à brosse plat DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Brosses pinceaux</b>			
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 50	32	9.989-608.0	Brosse pinceau électroconductrice avec 82 mm de diamètre. DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Brosses grandes surfaces</b>			
Brosse de surface 300 mm DN50	33	9.981-912.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval. <input type="checkbox"/>
<b>PRÉ-SÉPARATEURS</b>			
Préséparateur poussière 60 l DN50	34	9.989-688.0	<input type="checkbox"/>
<b>KITS D'ACCESSOIRES</b>			
<b>Liquides</b>			
Kit d'accessoires DN 50 pour aspirateurs pour liquides	35	9.989-661.0	Kit d'accessoires DN 50 pour aspirateurs pour liquides : flexible PU 3 m (9.989-619.0), poignée (9.977-678.0), suceur standard (9.988-402.0), réducteur (9.977-772.0) et suceur grandes surfaces 120 mm (9.988-119.0). <input type="checkbox"/>
<b>Liquides / copeaux</b>			
Kit d'accessoires DN 50 pour aspirateurs pour liquides et de copeaux	36	9.989-658.0	Kit d'accessoires DN 50 pour aspirateurs pour liquides et de copeaux : flexible ME-PU de 3 mètres (9.989-623.0), poignée (9.977-678.0), suceur standard (9.989-673.0), réducteur (9.977-772.0), suceur grandes surfaces (9.988-119.0). <input type="checkbox"/>
<b>Matières solides / poussières</b>			
Kit d'accessoires DN 50 pour le nettoyage de fours	37	9.989-938.0	Kit d'accessoires pour le nettoyage de fours : flexible ME 3 m (9.989-979.0), poignée (9.989-899.0), tube d'aspiration (9.989-929.0), suceur pour sol (9.989-935.0), réducteur (9.989-712.0) et adaptateur (9.993-011.0). <input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires DN 50 pour l'industrie alimentaire	38	9.989-941.0	Kit d'accessoires DN 50 pour l'industrie alimentaire : flexible PU 3 m (9.989-973.0), poignée (9.989-899.0), suceur standard (9.989-844.0), brosse (9.989-880.0), réducteur (9.989-712.0) et adaptateur (9.993-011.0). <input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires DN 50 pour le nettoyage en hauteur	39	9.989-943.0	Kit d'accessoires DN 50 pour le nettoyage en hauteur : tubes d'aspiration (9.989-921.0/9.993-009.0), poignées (9.989-917.0/9.989-919.0), suceur standard (9.989-844.0), brosse (9.989-880.0) et adaptateur (9.993-011.0). <input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires DN 50 pour matières solides et poussières	40	9.989-662.0	Kit d'accessoires DN 50 pour aspirateurs industriels (matières solides et poussières) : flexible EVA (9.988-090.0), poignée (9.977-678.0), suceur standard (9.988-402.0) et réducteur (9.977-772.0). <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.