

NT 30/1 TACT TE L

De perfecte stof-/waterzuiger voor technische beroepen: Kärcher NT 30/1 Tact Te L met stopcontact (automatische in-/uitschakelfunctie) en filterreiniging Tact voor werken zonder onderbrekingen.



Bestelnr. 1.148-211.0

- PES-vlakfilter
- Antistatische voorbereiding
- In-/uitschakelmechanisme (elektrisch gereedschap)

Technische gegevens

EAN Code		4054278046006
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	273 / 27,3
Tankinhoud	l	30
Materiaal van de tank		Kunststof
Max. vermogen	W	max. 1380
Standaard nominale diameter		ID 35
Lengte rubberen stroomkabel	m	7,5
Geluidsniveau	dB(A)	69
Gewicht zonder toebehoren	kg	13,5
Gewicht (incl. doos)	kg	18
Afmetingen (l x b x h)	mm	560 x 370 x 580

Uitrusting

Zuigslang	m	4 / Met bocht
Zuigbuis	Stuk(s) x m	2 x 550 / Roestvrij staal
Filterzak	Stuk(s)	1 / Vlies
Nat en droog zuigmond	mm	360
Plintenzuigmond		■
Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap		■
Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt		■
Automatische Aan-/uitknop voor elektrisch gereedschap		■
Antistatische voorbereiding		■
Vlakfilter		PES
Filterreiniging		Automatische filterreiniging Tact
Stootrand		■
Veiligheidsklasse		I
Zwenkwiel met rem		■

■ Bij de levering inbegrepen



Automatische filterreiniging Tact

- Volautomatisch en zonder verlies van zuigkracht reinigt het filter zichzelf met krachtige luchtstoten.
- Het enige filter op de markt met een gebruiksduur van minimaal 180 kg fijn stof.



Verbindingsstuk met schuif voor valse lucht en rubberen opzetstuk

- Het nieuwe verbindingsstuk zorgt voor een optimale aansluiting aan elektrisch gereedschap.
- Met de draairing op de mof kan de zuigkracht worden geregeld.



Stopcontact voor apparatuur met in-/uitschakelautoomaat.

- De Te-versies zijn standaard voorzien van een stopcontact, een in-/uitschakelmechanisme en een antistatisch systeem.

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter PES				
Nat en droog vlakfilter	1	6.907-662.0	Nat & droog vlakfilter gemaakt uit PES vezelmateriaal met een blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklassen M en L.	■
Vlakfilter papier				
Flat filter only for replacement Kaerche	2	6.904-367.0	Papier, getest stofklasse M	□
Vlakfilter PTFE				
Ultieme vlakfilter PTFE	3	6.907-455.0	De ultieme vlakfilter gemaakt uit PES/PTFE vezelmateriaal met een zwart label. Voor de zwaarste toepassingen bij het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklassen M en L.	□
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
Bocht Adv	4	2.889-170.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem.	■
Bocht	5	2.889-148.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Met schuif voor valse lucht, in een antistatisch design.	□
Bocht Adv, elektrisch geleidend	6	2.889-168.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Elektrisch geleidend design. Uiterst geschikt voor een hoge concentratie aan fijn stof.	□
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Vloerzuigmond nat/droog Adv	7	2.889-152.0	360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Inclusief borstelstrip en zuigstrips.	■
Vloerzuigmond nat/droog Standaard	8	2.889-173.0	300 mm. Brede, antraciete zuigmond voor nat en droog, NW 35. Met gemakkelijk verwisselbare inserts. Incl. Borstelstrips en zuigstrips.	□
Combi-zuigmond, droog	9	6.906-511.0	Kunststof met RVS glijzool, omschakelbaar. Alleen voor CV en NT-zuigers	□
FLOOR TOOL DN35	10	6.906-512.0	Kunststof met rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.903-277)	□
Vloerzuigmond nat/droog	11	6.906-384.0	Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig)	□
Zuigmond voor nat/droog	12	2.889-118.0	Veelzijdige zuigmond (DN 35) voor het natzuigen van grote oppervlakken. De zuigstrip en de borstel kunnen snel en gemakkelijk worden verwisseld.	□
Plintenzuigmonden				
Plintenzuigmond NT Tact DN 35	13	2.889-159.0	Plintenzuigmond ID 35, voor de nieuwe Tact reeks.	■
Universele borstels				
Universele borstel	14	6.900-425.0	Allround borstel PPN-borstelharen	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Autozuigmonden				
Ergonomische autozuigmond, DN 35, 100 mm	15	2.889-356.0		<input type="checkbox"/>
Autozuigmond, DN 35, 90 mm	16	6.906-108.0	Kunststof	<input type="checkbox"/>
Rubberzuigmonden, 45° afgeschuind				
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	17	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	<input type="checkbox"/>
Zuigborstels				
ZUIGBORSTEL DN35	18	6.903-862.0	Natuurborstel (runderhaar), draaibaar	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, roestvrij staal				
Set zuigbuizen roestvrij staal NW35 55	19	2.889-192.0	Set van roestvrij stalen zuigbuizen (2 × 0,55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigbuizen, metaal				
Suction tube set, chrome-plated, NW 35 550 mm	20	2.889-191.0	Set zuigbuizen, metaal verchroomd, NW 35, 2 delen, elk 0,55 m.	<input type="checkbox"/>
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Slang, verpakt, NW35 4,0m	21	2.889-135.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting .	<input checked="" type="checkbox"/>
Slang, verpakt, NW35 2,5m	22	2.889-134.0	2,5 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting .	<input type="checkbox"/>
Elektrisch geleidende zuigslang	23	2.889-136.0	Elektrisch geleidende zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte : 2.5 m.	<input type="checkbox"/>
	24	2.889-137.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang DN 40, lengte 4 m	25	2.889-138.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Elektrisch geleidend.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang	26	2.889-139.0	Zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte: 2.5 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, olie-bestendig	27	2.889-140.0	Olie-bestendige zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Elektrisch geleidende zuigslang	28	2.889-141.0	4 m lange, elektrisch geleidende zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Elektrisch geleidende zuigslang	29	2.889-142.0	Zuigslang, elektrogeleidend, met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. 2,5 m lang.	<input type="checkbox"/>
Verlengslang	30	2.889-145.0	Verlengslang voor het nieuwe clipsysteem ID 35. Lengte: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Reparatieset NW35	31	2.889-149.0	Reparatieset ID 35 voor het nieuwe clipsysteem.	<input type="checkbox"/>
Extension hose conductive packaged NW35	32	2.889-343.0		<input type="checkbox"/>
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk DN 35, met clip	33	2.889-151.0	Verbindingsstuk met rubberen opzetstuk en schuif voor valse lucht voor het nieuwe Clip-systeem. Geschikt voor alle veelgebruikte elektrische gereedschappen	<input checked="" type="checkbox"/>
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	34	5.407-005.0	Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden.	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting				
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	35	5.453-016.0	Kunststof, geschikt voor DN 26-36, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vliesfilterzakken, 5 x , NT 30/1	36	2.889-154.0	Vliesfilterzak met een volume van 30 liter. Scheurbestendig, stofklasse M, voor zuigslangopening op de kop van de machine.	<input type="checkbox"/>
FILTER T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Veiligheids- HEPA vlakfilter	37	6.907-671.0	Veiligheids-/HEPA vlakfilter gemaakt uit PES/PTFE vezelmateriaal met een rood label. Gecertificeerd voor stofklasse H. Voor het opzuigen van gevaarlijk stof, grof vuil en vloeistoffen.	<input type="checkbox"/>
Vlakfilter HEPA	38	6.904-242.0	HEPA vlakfilter, stofklasse H (H13)	<input type="checkbox"/>
Grofvuilfilter voor natzuigen				
Grofvuilfilter	39	6.904-287.0	Metaal	<input type="checkbox"/>
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering				
Plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	40	2.889-158.0	PE plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering.	<input type="checkbox"/>
Stoffilters				
Patroonfilter hout, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	41	2.414-000.0	Patroonfilter voor hout gemaakt uit textielmateriaal met PTFE coating en een bruin label. Voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- en vezelstof uit de stofklassen M en L.	<input type="checkbox"/>
Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	42	2.889-281.0	Extra membranfilter gemaakt uit niet-geweven stof voor machines uit de Tact en Ap reeks. Deze moet direct over het reservoir worden getrokken en maakt het mogelijk zonder filterzak te stofzuigen. Hij kan worden uitgewassen en hergebruikt worden.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
DOELGROEPSPECIFIEKE TOEBEHORENSETS VOOR STOF-/WATERZUIGERS				
Universele set voor ambacht en nijverheid	43	2.637-595.0	Toebehorenset voor stof-/waterzuigers van Kärcher. Perfect voor de handel en de industrie.	<input type="checkbox"/>
Toebehorenset autoreiniging	44	2.862-166.0	Doelgroepspecifieke zuigmonden in DN 35 voor het reinigen van interieur, opbergvakken en bekleding van auto's.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Boorstofzuigmond	45	2.679-000.0	Boorstofzuigmond voor het stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	46	2.863-026.0	De uiterst efficiënte CS 40 Me cycloonvoorafscheider voor alle Kärcher stof-/waterzuigers is een speciaal ontworpen accessoire voor toepassingen met fijn stof op bouwerven of in de industrie.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit cyclone pre-separator	47	2.863-027.0		<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	48	2.889-312.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nominale breedte van DN 35.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk, elektrogeleidend	49	5.031-436.0	Elektrogeleidend, universeel verbindingsstuk voor de aansluiting van oude NT slangen met een nominale diameter van DN 35, 40, 50 aan het nieuwe accessoire-systeem voor stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren