

## IB 7/40 ADV

De Ice Blaster IB 7/40 Advanced heeft een straalpistool met geïntegreerde afstandsbediening en garandeert ook de beste resultaten bij droogijsreiniging bij lage luchtdruk.



Bestelnr.

1.574-002.0

- Bediening via het pistool
- Olie- en waterafscheider
- Voor gebruik op bestaand perslucht netwerk

### Technische gegevens

EAN Code		4039784294035
Vermogen	kW	0,6
Persluchtaansluiting		Klauwkoppeling (DIN 3238)
Behuizing / frame		Roestvrij staal (1.4301)
Kabellengte	m	7
Luchtdruk	bar / MPa	2 - 10 / 0,2 - 1
Luchtkwaliteit		Droog & olievrij
Luchtstroom	m <sup>3</sup> /min	0,5 - 3,5
Geluidsniveau	dB(A)	99
Capaciteit droogijs	kg	15
Droogijspelletts (diameter)	mm	3
Droogijs verbruik	kg/u	15 - 50
Aantal stroomgroepen	Ph	1
Frequentie	Hz	50 - 60
Stroomsoort	V	220 - 240
Gewicht zonder toebehoren	kg	78
Gewicht (met toebehoren)	kg	81,6
Afmetingen (l × b × h)	mm	768 × 510 × 1096

Dit apparaat vereist instructies.

### Uitrusting

Siliconevet voor sproeierdraden		■
Vlakstraalsproeier		■
Sleutel (voor sproeierwissel)	Stuk(s)	2
Spuitlang met elektrische besturingskabel en snelkoppeling		■
Spuitpistool (ergonomisch en veilig)		■
Hoeveelheid droogijs is direct instelbaar op het pistool		■
Luchtdruk direct regelbaar op het pistool		■
Schakelaar "Alleen lucht" of "IJs en lucht" op het pistool		■
Elektronisch controlesysteem		■
Incl. oprolmechanisme aardingskabel		■
Olie- en waterafscheider		■
Gereedschapstas		■

■ Bij de levering inbegrepen



### Overzichtelijk display

- Gemakkelijk aflezen van de ingestelde waarden; eenvoudige bediening met behulp van grote knoppen en elektronische besturing.



### Automatische lediging van het resterende droogijs

- De restijslediging van de tank gebeurt met één druk op de knop; zo wordt voorkomen dat het apparaat na afloop van het werk bevroert.



### Geïntegreerde olie- en waterafscidders

- Het apparaat bevriest niet.

## TOEBEHOREN VOOR IB 7/40 ADV 1.574-002.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>MIDDLE CLASS</b>				
<b>Blast gun and blast hose</b>				
Straalslang	1	4.013-042.0	5 m lange straalslang met elektrische draadbesturing en snelkoppeling, streepvrije behuizing, siliconenvrij (binnendiameter: 1/2")	■
Spuitpistool, Adv	2	4.775-785.0	Ergonomisch & lichtgewicht straalpistool met beveiliging tegen onopzettelijk gebruik. Door zijn compacte ontwerp is het straalpistool zeer licht en handig. Het geavanceerde straalpistool heeft een geïntegreerde afstandsbediening waarmee de straaldruk en de droogijfsafgifte direct op het straalpistool kunnen worden geregeld. Er is ook een knop waarmee voor 'air & ice' (lucht en ijs) of 'only air' (alleen lucht) kan worden gekozen.	■
Klassiek straalpistool	3	4.775-794.0	Ergonomisch & lichtgewicht straalpistool met beveiliging tegen onopzettelijk gebruik. Door zijn compacte ontwerp is het straalpistool zeer licht en handig.	□
<b>Lagedruk-straalsproeiers</b>				
Vlakstraalsproeier, lang	4	4.574-038.0	Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Fantastische reinigingsresultaten en groot oppervlaktebereik.	■
Vlakstraalsproeier, kort	5	4.574-040.0	Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Zeer korte sproeier voor schoonspuiten van zeer smalle ruimten.	□
Rondstraalsproeier, kort	6	4.574-039.0		□
Rondstraalsproeier, lang	7	4.574-037.0	Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Zeer agressief voor hardnekkige vervuiling.	□
Vlakstraalsproeier geknikt, 90°	8	4.574-042.0	Straalbuis in hoek van 90° die op alle leverbare sproeiers past. Hiervoor is ook koppeling 4.130-425.0 benodigd.	□
Rondstraalsproeier geknikt, 90°	9	4.574-041.0	Hendel om op de sproeierverlenging te monteren. Voor eenvoudig werken met beide handen.	□
Kleine haakse sproeier, 60°, XS	10	4.574-044.0	Gehoekte minisproeier voor smalle ruimten. Bijsturen van de straal met 60°. Overhang: 57 mm, Lengte: 260 mm. De set bestaat uit 4 onderdelen: 1 × dopmoer 1 × verlengstuk, 100 mm (5.321-971.0) 1 × hoekstuk, 60° (5.321-972.0) 1 × sproeier (5.321-977.0) Er kunnen zoveel verlengstukken als nodig worden gemonteerd. Het hoekstuk en de sproeier zijn apart bestelbaar.	□
Kleine haakse sproeier, 90°, XS	11	4.574-043.0	Gehoekte minisproeier voor smalle ruimten. Bijsturen van de straal met 90°. Overhang: 63 mm, Lengte: 240 mm. De set bestaat uit 4 onderdelen: 1 × dopmoer 1 × verlengstuk, 100 mm (5.321-971.0) 1 × hoekstuk, 90° (5.321-973.0) 1 × sproeier (5.321-977.0) Er kunnen zoveel verlengstukken als nodig worden gemonteerd. Het hoekstuk en de sproeier zijn apart bestelbaar.	□
Matrijssproeier	12	4.574-045.0	Diameter: 22 mm. Er kan een willekeurig aantal verlengstukken worden gemonteerd.	□
Verlengbuis, 100 mm	13	5.321-971.0	100 mm verlengstuk voor minihoeksproeiers (60°, 90°, 135°)	□
Haaks stuk, 90°	14	5.321-973.0	90° hoekstuk voor alle minihoeksproeiers.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IB 7/40 ADV 1.574-002.0




		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>MIDDLE CLASS</b>				
<b>Lagedruk-straalsproeiers</b>				
Haaks stuk, 60°	15	5.321-972.0	60° hoekstuk voor alle minihoeksproeiers.	<input type="checkbox"/>
Reserveonderdeel sproeiermondstuk	16	5.321-977.0	Sproeier voor alle minihoeksproeiers.	<input type="checkbox"/>
Adapter voor haakse sproeier	17	5.321-992.0	Kan op alle kleine haakse sproeiers worden aangebracht. Voor het ombouwen van de kleine haakse sproeier in een rechte sproeier	<input type="checkbox"/>
<b>Nozzle accessories</b>				
Sproeierverlenging, XS, 300 mm	18	4.574-046.0	300 mm sproeierverlenging	<input type="checkbox"/>
Handgreep IB 7/40	19	4.321-248.0	Gebruikt om de machine met droogijspellets te vullen	<input type="checkbox"/>
Sproeierverlichting voor IB 7/40	20	2.815-011.0	Nodig voor het aansluiten van alle leverbare hoekbuizen.Ook te gebruiken als vlakstraalsproeielement (14 mm).	<input type="checkbox"/>
<b>DROOGIJSREINING</b>				
<b>Sproeier toebehoren</b>				
Steeksleutel	21	7.815-009.0	Steeksleutel voor het monteren van sproeiers (2 st vereist)	<input checked="" type="checkbox"/>
Vet voor sproeierschroefdraad, siliconenvrij	22	6.288-088.0	Het schroefdraad van de straalessproeiers regelmatig met dit siliconenvrije vet behandelen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Scrambler	23	4.574-026.0	De innovatieve door Kärcher gepatenteerde scrambler wordt gemonteerd tussen het spuitpistool en de straalessproeier en breekt de 3 mm grote droogijspellets op in fijne deeltjes. Zo kunnen zeer kwetsbare oppervlakken worden gereinigd. Er zijn drie standen voor het verpulveren van de pellets.	<input type="checkbox"/>
Dubbele scrambler	24	4.574-052.0	Aanvullende scrambler die samen met de standaard scrambler nog fijnere straaldeeltjes produceert. De dubbele scrambler kan ruimtebesparend op de normale scrambler worden gemonteerd	<input type="checkbox"/>
<b>Installatiekits en overige toebehoren</b>				
Aardingskabelhaspel	25	2.641-741.0	Automatische elektrostatische ontlander met ongeveer 6 m draad en krachtige klem. Deze aarddraad voorkomt effectief het opbouwen van elektrostatische lading van het te reinigen object tijdens het ijsreinen en het ontstaan van vonken tussen object en spuitmond. Het te reinigen object wordt geaard via de aardleiding van de Ice Blaster.	<input checked="" type="checkbox"/>
Schep	26	4.321-198.0	Zeer compact en handig, agressieve rondstraalsproeier voor beperkte ruimten, laag luchtverbruik.	<input type="checkbox"/>
Beschermfolie voor IB-straalslang, 100 m	27	6.667-214.0	Sproeierlamp die op straalpistool kan worden geschroefd. Om het werkgebied te verlichten.	<input type="checkbox"/>
<b>Straalslang, persluchtlang</b>				
Slanghaspel	28	4.574-057.0	Slanghaspel voorzien van alle aansluitingen. De praktische hulp bij het droogijsstralen met de Ice Blaster is geschikt voor 80 m lange persluchtslangen met een diameter van 1".	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IB 7/40 ADV 1.574-002.0



29



30



31



32-33



34



35




36



37



38



39

	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>DROOGIJSREINING</b>				
<b>Straalslang, persluchtslang</b>				
Persluchtslang, 1", 5 m	29	6.574-279.0	Zeer lichte, vormvaste persluchtslang (1", 5 m) voor de Ice Blaster. Ideaal om de slanghaspel met de compressor te verbinden.	<input type="checkbox"/>
Persluchtslang, 1", 20 m	30	6.574-280.0	Zeer lichte, vormvaste persluchtslang (1", 20 m) voor de Ice Blaster. Na het droogijstralen kan de slang weer perfect op de Kärcher slanghaspel gewikkeld worden	<input type="checkbox"/>
Persluchtslang, 1", 60 m	31	6.574-281.0	Zeer lichte, vormvaste persluchtslang (1", 60 m) voor de Ice Blaster. Na het droogijstralen kan de slang weer perfect op de Kärcher slanghaspel worden gewikkeld.	<input type="checkbox"/>
Persluchtslang, 10 m	32	6.390-284.0	1"	<input type="checkbox"/>
Persluchtslang, 20 m	33	6.390-285.0	1 Inch	<input type="checkbox"/>
Y-adapter, luchtaanvoer	34	2.641-880.0	Y-stuk voor het aansluiten van de luchtslang aan twee 1/4" snelkoppelingen	<input type="checkbox"/>
<b>Beschermende uitrusting</b>				
Veiligheidsbril	35	6.321-208.0	Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Zeer korte sproeier voor schoonspuiten van zeer smalle ruimten.	<input type="checkbox"/>
Veiligheidshandschoenen	36	6.321-210.0	Koudebestendige handschoenen, maat 10 met gripprofiel (categorie 3 conform EN 511, Level 12X EN 388, Level 2121).	<input type="checkbox"/>
Oorbeschermers	37	6.321-207.0	Effectieve gehoorbescherming met een gemiddelde geluidsreductie van 35 dB(A) conform SNR (Single Number Rating).	<input type="checkbox"/>
<b>SUPER CLASS</b>				
<b>Nozzle accessories</b>				
Extension complete	38	4.574-027.0	170 mm sproeierverlenging	<input type="checkbox"/>
Sproeierverlenging IB 15/120	39	4.574-060.0	500 mm sproeierverlenging.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren